別図第四号の八の七　水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差(第37条の27の10第2項、第37条の27の16第2項及び第37条の27の19第2項関係)

<table>
<tr><td colspan="2">区　　別</td><td colspan="5">許　容　偏　差　(百万分率)</td></tr>
<tr><td colspan="2">有効走査線数</td><td colspan="2">480本</td><td>720本</td><td colspan="2">1080本</td></tr>
<tr><td colspan="2">走　査　方　式</td><td>1本おき</td><td>順　　次</td><td>順　　次</td><td>1本おき</td><td>順　　次</td></tr>
<tr><td colspan="2">水平走査の繰返し周波数f_H</td><td>15.750／
1.001kHz
±3</td><td>31.500／
1.001kHz
±3</td><td>45.000／
1.001kHz
±10</td><td>33.750／
1.001kHz
±10</td><td>67.500／
1.001kHz
±10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">標本化周波数</td><td>輝度信号</td><td>13.5MHz
±3</td><td>27MHz
±3</td><td colspan="2">74.25／1.001MHz
±10</td><td>148.5／
1.001MHz
±10</td></tr>
<tr><td>色差信号</td><td>6.75MHz
±3</td><td>13.5MHz
±3</td><td colspan="2">37.125／1.001MHz
±10</td><td>74.25／
1.001MHz
±10</td></tr>
</table>

注　この表において「有効走査線数」とは施行規則第2条第1項第28号の3に規定する有効走査線数をいう。