別表第二十号の七　ガードインターバル比(第23条の9第8項関係)

1　TMCC区間

(1)　モード3

Dx	3	6
Dy	1	1
GI比	1／4	—
	1600／8192	—
	1／8	
	800／8192	
	—	1／16

(2)　モード4

Dx	3	6	12
Dy	1	1	1
GI比	1／4	—	
	1／8		—
	1600／16384		—
	—	1／16	
	—	800／16384	
	—		1／32

(3)　モード5

Dx	3	6	12	24	216
Dy	1	1	1	1	1
GI比	1／8		—		
	—	1／16		—	
	—	1600／32768		—	
	—		1／32		—
	—		800／32768		—
	—			1／64	—
	—				1／256

2　サブフレーム区間

(1)　モード3

Dx	3	3	3	3	6	6	6
Dy	1	2	4	8	1	2	4
GI比	1／4				—		
	1600／8192				—		
	1／8						
	800／8192						
	—				1／16		

(2)　モード4

Dx	3	3	3	6	6	6	12	12	12
Dy	1	2	4	1	2	4	1	2	4
GI比	1／4			—					
	1／8						—		
	1600／16384						—		
	—			1／16					
	—			800／16384					
	—						1／32		

(3)　モード5

Dx	3	3	6	6	12	12	24	24	216	216	216
Dy	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	4
GI比	1／8				—						
	—		1／16				—				
	—		1600／32768				—				
	—				1／32				—		
	—				800／32768				—		
	—						1／64		—		
	—								1／256		

注

1　Dxはキャリア方向のパイロット信号の間隔を、Dyはシンボル方向のパイロット信号の間隔を示す。

2　表中の「—」は使用不可の組合せであることを示す。